



# CHT 450

OUTIL MANUEL POUR LE CERCLAGE PLASTIQUE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

L'appareil de cerclage CHT 450 est incarné la puissance pour le cerclage en plastique, adapté aux applications lourdes où une force de tension élevée est requise. Le CHT 450 combine toutes les opérations nécessaires - mise en tension, fermeture et coupe - en un seul appareil.

L'appareil est léger, ergonomique et comme il est facile à utiliser, un opérateur peut cercler jusqu'à six fois plus rapidement qu'un appareil qui utilise des boucles ou des chapes.

La tension et la vitesse de serrage peuvent être réglées de manière variable, jusqu'à 1 200 N. Cela garantit que de nombreux produits peuvent être cerclés, comme l'acier, la pierre ou le bois. Le CHT 450 fonctionne sur batterie, idéal pour le cerclage à différents emplacements. Le CHT 450 peut être utilisé en manuel, semi-automatique ou en mode automatique.

**Facile à utiliser**

Facile à utiliser L'écran couleur et les signaux audio donnent à l'utilisateur toutes les informations nécessaires pour effectuer un cerclage parfait. L'indicateur d'alignement de la bande sur l'appareil garantit que celle-ci est correctement introduite, ce qui réduit le risque de dysfonctionnements pendant le cycle de cerclage.

Le CHT 450 est un appareil de cerclage robuste, adapté à tout environnement de travail et peut être équipé avec diverses options pour une protection supplémentaire. Une valve spéciale rend l'appareil facile à nettoyer pour maintenir sa durée de vie.



**- Cliquez ici pour voir la vidéo du CHT 450 -**

**Options**

- Cache de l'interface utilisateur
- Plaque de protection
- Étrier de suspension pour application stationnaire

Spécifications techniques :	
Consommables	PP 16-19 mm larg / 0,5-1,0 mm ép
	PET larg 16-19 mm / 0,8-1,3 mm ép
Dimensions (LxPxH)	370 x 141 x 135 mm
Poids	4,3 Kg
Fonction	Manuel, Semi & Automatique
Écran couleur	Oui
Force de tension	400-4500 N
Réglage vitesse de tension	0-120 mm/s
Indication d'alignement de la bande	Oui
Batterie	Bosch Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
Temps de charge	25-35 min
Cycles par charge de batterie	max 800
Tension du chargeur de batterie	230V
Température de fonctionnement	-10° C à + 40° C

