



AMPAG BOXER II-S

MACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La cerceuse automatique Ampag Boxer II-S a une tête de cerclage plus petite et convient très bien au cerclage de petits produits ou de forme inhabituelle, ronde ou carrée, par exemple des tuyaux en PVC ou des lattes de bois.

Avantages

- Pour un feillard en PP : 5 – 9 – 12 mm
- Jusqu'à 55 cerclages par minute
- Fonction de ré-alimentation automatique en cas de défaut d'éjection du feillard
- Utilisation facile avec la pédale
- Système d'éjection automatique du feillard en cas de cerclage sans colis
- Insertion simple et rapide du feillard
- Fiabilité et stabilité élevées, entretien réduit
- Chauffe rapidement (25 sec.)



Options

- Interrupteur / cellule photoélectrique
- Différentes dimensions du cadre



Spécifications techniques :

Capacité de cerclage	Jusqu'à 55 cerclages/minutes
Taille minimum du colis	40 mm x 30 mm (L x H)
	Ø 50 mm
Dimension du cadre	650 x 450 mm
Consommables	PP 5, 9 et 12 mm larg.
Dimension de la bobine	Diamètre intérieur 200 mm
	Diamètre ext. 420 mm / Larg. 190 mm
Tension de serrage	50 – 450 N
Scellement	Thermique
Niveau sonore	78 - 85 dB(A)
Durée de préchauffage	approx. 25 sec.
Alimentation	230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,74kVa
Poids	approx. 160 kg
Couleur	RAL 5003