



AXRO IN-2

LIEUSE A FICELLE ELASTIQUE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

L'AXRO IN-2 a été développée spécialement pour lier des produits en forme d'anneau avec un diamètre intérieur de minimum 35 mm. L'AXRO IN-2 est doté de la technologie reconnue de préhension et de nouage AXRO, utilisée avec succès depuis de nombreuses années sur les autres modèles AXRO. Cette machine est adaptée au regroupement de câbles, cordons et autres produits enroulés.

Avantages

- Pour cordon élastique Cylastic PES, Cylastic PCs 1300, Cylastic 3K
- diamètre intérieur de seulement 35 mm
- Très facile à utiliser
- Robuste, résistant, très fiable
- Entretien minimal
- Automatique et entièrement automatisé disponible
- Jusqu'à 75 cycles / minute
- Peut être intégré dans des lignes de machines automatiques



Options:

- Train de roulement
- Connecteur E / S pour l'échange de signaux
- Détection de l'élastique
- Détection de bobine presque vide
- Détection d'aiguille en position d'origine (prêt pour le prochain cycle)
- Interrupteur de démarrage sur table

[< CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO DU AXRO IN-2 >](#)



Spécifications techniques :	
Capacité	Jusqu'à 75 cycles / minute
Dimensions (HxLxP)	1020 x 557 x 402 mm
Profondeur de transit	150 x 250 mm
	Diamètre intérieur minimum 35 mm
Direction	Gauche (standard), droite en option
Plateau	RVS
Interrupteur de démarrage	Pédale
Tension des ficelles	Réglable jusqu'à 110 N
Consommables	Cylastic PES, Pcs 1300, 3K
Alimentation	200-240 V, 50/60 Hz, 1 Phase
	100-120 V, 50/60 Hz, 1 Phase
Poids	75 kg