



Ampag Kombi

MACHINE DE CERCLAGE ET FERMEUSE DE CAISSE COMBINÉE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

L'Ampag Kombi est une combinaison de notre fermeuse de caisses et de notre cerceuse. Cette machine est parfaite pour être intégrée dans une ligne de conditionnement, pour améliorer l'efficacité de manière permanente. Les paquets sont fermés en haut et en bas avec du ruban adhésif, ils sont ensuite automatiquement cerclés.

Avantages

- Cerclage et rubanage en une seule opération
- Le bas et le haut sont fermés simultanément, ou uniquement le haut
- Bandes transporteuses pour un guidage sûr de la boîte
- Positions et nombres du feuillard réglables
- Conditionnement sûr et systématique
- Mode de travail efficace et ergonomique

Possibilités des programmes

1. Fermeture des boîtes sans cerclage
1. Fermeture des boîtes et cerclage une fois (position réglable)
1. Fermeture des boîtes avec double cerclage
1. Fermeture des boîtes avec plusieurs cerclages (positions et nombres réglables)



[< Cliquez ici pour voir la vidéo du Ampag Kombi >](#)

Ampag Kombi START Pour des boîtes de même taille	Ampag Kombi ADVANCED Pour boîtes de tailles différentes	Ampag Kombi PRO Pour différentes tailles de boîtes Avec sortie active
Fermeuse de caisses semi-automatique CT 103 SD avec convoyeurs allongés	Fermeuse automatique de caisses CT 105 SDR avec convoyeurs allongés	Fermeuse automatique de caisses CT 105 SDR avec convoyeurs étendus
Machine de cerclage CI 70 - 850x600	Machine de cerclage Ampag Speed 850x600	Machine de cerclage Ampag Speed 850x600, incl. convoyeurs motorisés en sortie
Contrôleur modulaire Siemens S7-1200	Contrôleur modulaire Siemens S7-1200	Contrôleur modulaire Siemens S7-1200
Adaptation manuelle simple aux différentes dimensions des boîtes	Adaptation automatique aux différentes dimensions des boîtes	Adaptation automatique aux différentes dimensions des boîtes



Spécifications	Start	Avancée	Pro
Vitesse du convoyeur	23 mètre / minute		
Taille du paquet (mm)			
Longueur (mm)	150 mm - ∞		
Largeur (mm)	110 - 500 mm	110 - 600 mm	
Hauteur (mm)	120 - 500 mm	120 - 600 mm	
Poids des paquets	Max. 40 kg		