



CMT 260

OUTIL MANUEL POUR LE CERCLAGE PLASTIQUE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

L'appareil de cerclage CMT 260 est le modèle polyvalent idéal pour le cerclage plastique, adapté aux colis moyennement lourds. Le CMT 260 combine toutes les opérations nécessaires - mise en tension, fermeture et coupe - en un seul appareil. L'appareil est léger, ergonomique et comme il est facile à utiliser, un opérateur peut cercler jusqu'à six fois plus rapidement qu'un appareil qui utilise des boucles ou des chapes.

La tension et la vitesse de serrage peuvent être réglées de manière variable, jusqu'à 1 200 N. Cela garantit que de nombreux produits peuvent être cerclés, comme l'acier, la pierre ou le bois. Le CMT 260 fonctionne sur batterie, idéal pour le cerclage à différents emplacements. Le CMT 260 peut être utilisé en manuel, semi-automatique ou en mode automatique.

Facile à utiliser

L'écran couleur et les signaux audio donnent à l'utilisateur toutes les informations nécessaires pour effectuer un cerclage parfait. L'indicateur d'alignement de la bande sur l'appareil garantit que celle-ci est correctement introduite, ce qui réduit le risque de dysfonctionnements pendant le cycle de cerclage.

Le CMT 260 est un appareil de cerclage robuste, adapté à tout environnement de travail et peut être équipé avec diverses options pour une protection supplémentaire. Une valve spéciale rend l'appareil facile à nettoyer pour maintenir sa durée de vie.



[Cliquez ici pour voir la vidéo du CMT 260](#)

Options

- Cache de l'interface utilisateur
- Plaque de protection
- Étrier de suspension pour application stationnaire

| Spécifications techniques : | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Consommable | PP 13-16 mm larg / 0,5-1,0 mm ép |
| | PET 13-16 mm, larg / 0,5-1,0 mm ép |
| Dimensions (LxPxH) | 370 x 141 x 135 mm |
| Poids | 3,8 Kg |
| Fonction | Manuel, Semi & Automatique |
| Écran couleur | Oui |
| Force de tension | 400 -2500 N |
| Réglage vitesse de tension | 0-220 mm/s |
| Indication d'alignement de la bande | Oui |
| Batterie | Bosch Li-Ion 18 V / 2,0 Ah |
| Temps de charge | 15-30 min |
| Cycles par charge de batterie | max 800 |
| Tension du chargeur de batterie | 230V |
| Température de fonctionnement | -10 ° C à + 40 ° C |

