



M-Pac V

MACHINE DE CERCLAGE SEMI-AUTOMATIQUE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La M-Pac V est la dernière génération de machine à cercler semi-automatique développée par Cyklop. La M-Pac V est utilisée pour le cerclage de divers emballage avec une bande en PP. Avec la nouvelle M-Pac V, vous pouvez choisir entre la tension de course (adaptée aux emballages / produits légers qui s'endommagent rapidement) et la tension de couple (pour une tension plus forte). La durée et la température de soudage sont facilement réglables, ce qui permet à la machine d'être utilisée dans une large variété d'applications. La table est réglable en hauteur et équipée de roulettes pivotantes robustes avec frein. De plus, la M-Pac V est une machine de cerclage silencieuse (57 dB) et convient par exemple, pour une utilisation dans un bureau.

Entretien facile

L'accès à l'agrégat a été amélioré et les parties électriques de la machine sont séparées distinctement, ce qui facilite les opérations de maintenance. La M-Pac V a un entraînement direct avec moins de pièces mobiles, ce qui facilite également l'entretien et permet un faible coût de fonctionnement. Le plateau de table est articulé, et est facile à retirer si nécessaire.

Cette machine de cerclage compacte, robuste et facile d'accès, offre fiabilité, facilité d'utilisation, simplicité d'entretien et faibles coûts de fonctionnement.



[Cliquez ici pour voir la vidéo de la M-PAC V](#)

Spécifications techniques :	
Consommables	PP : 5, 6, 9, 12, 15,5 mm larg.
Dimensions (LxlxH)	780 x (775-925) x 543 mm
Dimension de l'emballage (LxH)	Min. 100 x 30 mm
Poids de l'emballage	Max. 40 Kg
Dimension de la bobine	Diamètre intérieur 200 mm
	Diamètre extérieur 420 mm
	Largeur 200 mm
Tension de serrage	Jusqu'à 450 N
	Tension de couple ou de course
Scellement	Thermique
Durée de chauffe	45 secondes
Poids	56 kg
Niveau sonore	Max. 57,2 dB
Alimentation	230 V, monophasé, 50 Hz, 0,35 kW

