



M-Pac V

MACHINE DE CERCLAGE SEMI-AUTOMATIQUE



MACHINE DE CERCLAGE SEMI-AUTOMATIQUE

La M-Pac V est la dernière machine à cercler semi-automatique de Cyklop. La M-Pac V est utilisée pour le cerclage de divers colis avec feuillard en PP. Avec la nouvelle M-Pac V, vous pouvez choisir entre la tension de course (adaptée aux colis/produits légers qui s'endommagent rapidement) et la tension de couple (pour une tension plus forte). Le temps et la température de soudage sont facilement réglables, ce qui permet à la machine d'être utilisée dans une grande variété d'applications. Le cadre est réglable en hauteur et dispose de roues pivotantes robustes. De plus, la M-Pac V est une machine de cerclage silencieuse (57 dB) et convient par exemple, pour une utilisation dans un bureau.

Entretien facile

L'accès à l'agrégat a été amélioré, afin que les entretiens (quotidien) soit plus facile à réaliser. Les parties électriques de la machine sont logés dans un compartiment différent de celui l'agrégat, plus facile pour effectuer l'entretien (quotidien). La M-Pac V a un entraînement direct avec moins de pièces mobiles, ce qui facilite l'entretien et permet un faible coût de fonctionnement. Le plateau de table est articulé, mais est facile à retirer si nécessaire.

Cette machine de cerclage compacte, abordable et robuste offre fiabilité, facilité d'utilisation, simplicité d'entretien et faibles coûts de fonctionnement.



< CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO DU M-PAC V >



Spécifications techniques :	
Consommable	Feuillard PP : 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Dimensions (LxPxH)	780 x (775-925) x 543 mm
Dimension du paquet (WxH)	Min. 100 x 30 mm
Poids du paquet	Max. 40 Kg
Dimension de la bobine	Diamètre intérieur 200 mm
	Diamètre extérieur 420 mm
	Largeur 200 mm
Tension de serrage	Jusqu'à 450 N
	Tension de couple ou de course
Scellage	Joint thermique
Temps de chauffe	45 secondes
Poids	56 kg
Niveau sonore	Max. 57,2 dB
Source de courant	230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,35 kW

